









5507		A	Avtobusno postajališče.	5508		A	Površina za intervencijska vozila.
		B				B	
5509		A	Postajališče ali rezerviran parkirni prostor za taksije.	5510		A	Intervencijska pot.
		B				B	
5511		A	Postajališče ali rezerviran parkirni prostor za vozila stalnih izvenlinijskih prevozov potnikov.	5512		A	Smer in dolžina izhoda iz predora.
		B				B	Označba na steni predora.
5513		A	Izhod v sili				
		B	Smer in dolžina do zasilnega izhoda (lahko tudi samo smeri brez dolžine).				


















39. člen







(simboli na prometnih površinah)

(1) Oznaka, oblika, barva, namen označevanja in dopustna izvedba simbolov na prometnih površinah so določeni v preglednici 24.

Preglednica 24: 5600 – simboli na prometnih površinah

Oznaka	Oblika in barva	A	Namen označevanja	
		B	Dopustna izvedba različic in oznaka različice	
		C	Dodatne izvedbene zahteve	
		Posebni pogoji pri izvedbi		
1	2	3	4	
5601		A	Znak za nevarnost.	
		B	Samostojna označba na vozišču ali kot ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino.	
		C		
5602		A	Znak za prepovedi in omejitve.	
		B		
		5602-1		Samostojna označba na vozišču ali kot ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino.
C				
5603		A	Območje omejene hitrosti.	
		B		
		5603-1		Označba je lahko izvedena na rdeči kontrastni podlagi (5603-1), katere širina in dolžina je enaka širini smernega vozišča oziroma prometnega pasu.
C				

5604		A	Križišče oziroma cestni priključek s prednostno cesto.			
		B				
		C	Ponovljen znak vertikalnega znaka s stalno vsebino, razen na kolesarskih površinah.			
5605		A	Zoženje vozišča.			
		B				
			5605-1	5605-2		
C	Samostojna označba na vozišču ali kot ponovljen znak vertikalnega znaka s stalno vsebino.					
		C	Velikost označbe 5,0 ali 7,5 m, na kolesarskih površinah 1,00 m.			
5606		A	Otroci na vozišču.			
		B				
		C	Samostojna označba na vozišču ali kot ponovljen znak vertikalnega znaka s stalno vsebino.			
5607		A	Prometni pas, namenjen mešanemu prometu.			
		B	Samostojna označba na vozišču.			
		C	Označba se izvede v skupini po tri simbole na medsebojni razdalji 10 m. Raster ponavljanja označb se določi s prometno ureditvijo glede na prometno obremenitev in vrsto ceste.			
5608		A	Prometni pas, namenjen posameznim vrstam vozil.			
		B				
			5608-1	5608-2	5608-3	
C	Samostojna označba na vozišču.					
5609		A	Kolesarska pot, kolesarska steza, kolesarski pas.			
		B				
			5609-1			
C	Samostojna označba na prometni površini. Označba 5609 se uporablja samo v naseljih.					
5610		A	Površina za pešce oziroma površina za pešce in kolesarje.			
		B				
			5610-1	5610-2	5610-3	5610-4
C	Samostojna označba na prometni površini.					

5611		A	Rezervirana parkirna mesta.	
		B		
			5611-1	5611-2
C	Označbi 5611 in 5611-2 se uporabljata v kombinaciji s prometnim znakom s stalno vsebino, označba 5611-1 pa se lahko uporablja kot samostojna označba.			
5612		A	Parkirni prostor za kolesa (5612) oziroma motorna kolesa (5612-1).	
		B		
			5612-1	5612-2
C	Samostojna označba na prometni površini.			

(2) Na vozišču ali na drugih prometnih površinah je lahko kot označba izveden katerikoli prometni znak za nevarnost, izrecno odredbo ali obvestilo.

(3) Označba iz prejšnjega odstavka ima na parkirnih, kolesarskih, peščevih ter mešanih površinah za pešce in kolesarje enakovreden pomen kot stalni prometni znak.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek ima označba enakovreden pomen kot stalni prometni znak, če je pri posamezni označbi s tem pravilnikom tako določeno.

1.6 Znaki za označevanje zapor na cestah

40. člen

(namen in vrste znakov)

(1) Znaki za označevanje zapor na cestah se uporabljajo za označevanje ovir na cesti in mest, kjer se izvajajo gradbena dela.

(2) Znaki iz prejšnjega odstavka so znaki za zapore, fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki ter ročni opozorilni znaki.

(3) Opozorilne luči na prometnem znaku 7205 in 7205-1 so skladne s standardom SIST EN 12352; Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa–Svetlobne signalne naprave (SSN).

Opozorilne luči ustrezajo naslednjim razredom oziroma zahtevam:

- način utripanja: sočasno utripanje obeh luči,
- barva svetlobe: C rumena 1,
- frekvenca utripanja: razred F2 pri normalnem delovanju, razred F4 pri koničnem delovanju (neupoštevanje prometnih pravil),
- trajanje prižgane faze: razred O1,
- kot sevanja: razred L9 za luči premera Φ 300 mm, razred L8 za luči premera Φ 200 mm,
- svetilnost: razred L9M za luči premera Φ 300 mm, razred L8M za luči premera Φ 200 mm. Svetilnost se uravnava s samodejno napravo, občutljivo na svetlobo iz okolice. Dovoljena nižja vrednost svetilnosti v nočnem času mora biti za luči Φ 300 mm v skladu z razredom L9L, za luči Φ 200 mm pa z razredom L8L.

(4) Poudarjanje znakov 2431, 2432 in 2432-1 se lahko izvede tudi z ločnim odsevnikom z belo-modrimi polji premera 160 mm, kot obloga nosilnega droga prometnega znaka. Višina odsevnika je od 120 do 150 cm, višina posameznega polja pa 30 cm. Odsevník se s svojim zgornjim robom dotika spodnjega roba prometnega znaka. Razred svetlobne odbojnosti odsevnika je najmanj razred nižji kot pri prometnem znaku.

(5) Oznaka, oblika, barva in pomen, namen označevanja, dopustne izvedbe, velikosti in pogoji postavitve znakov za označevanje zapor na cestah so določeni v preglednici 25.