






















Preglednica 25: 7000 – prometni znaki za označevanje zapor na cestah

Oznaka	Oblika, barva in pomen	A Namen označevanja	
		B Dopustna izvedba različic in oznaka različice	
		C Dodatne izvedbene zahteve	
		Velikost znaka	
		Posebni pogoji za postavitve znaka	
1	2	3	4
7100 – znaki za zapore			
7101	 <p>Čelna zapora</p>	A	Mesto izvajanja del ali ovire v cestnem prometu na desni oziroma levi strani ceste, v smeri vožnje.
		B	 <p>7101-1</p> <p>Pri zmanjšani vidljivosti je znaku dodan znak 7201.</p>
		C	Velikost znaka: 1500 x 250 ali 500 mm.
			Znak se postavlja 1,00 m nad voziščem. Znak 7101 in 7101-1 se uporabljata tudi za označevanje vrha fiksnih blažilnikov trkov.
7102	 <p>Bočna ovira</p>	A	Mesto izvajanja del ali bočne ovire v cestnem prometu, kjer je promet preusmerjen desno oziroma levo.
		B	 <p>7102-1 7102-2 7102-3</p>  <p>7102-4 7102-5</p>
		C	Pri označevanju zapor na cestah je na znakih 7102-2 in 7102-3 osnovna bela barva lahko nadomeščena s fluorescenčno rumeno zeleno barvo.
			Velikost znakov je od 150 do 300 mm x od 700 do 1000 mm.
			Znak se postavlja do 0,30 m nad voziščem. Znak 7102-2 in 7102-3 se uporabljata samo pri preusmeritvi prometnih tokov na drug prometni pas. Z znakoma 7102 in 7102-1 se označujejo stalne ovire znotraj prostega profila ceste.
			Z znakoma 7102-4 in 7102-5 se označujejo naletne zaključnice na varnostnih ograjah. Velikost znakov 300 x 500 mm.
7103	 <p>Bočna zapora</p>	A	Mesto izvajanja del ali ovire v cestnem prometu na cesti v vzdolžni smeri.
		B	
		C	Velikost znaka je 1500 x 250 mm.
			Z znakom se označujejo tudi stalne ovire nad voziščem znotraj gabarita prostega profila ceste ter zaščitni višinski profili za izvajanje kontrole višine vozil.
7200 – fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki			
7201	 <p>Oranžna luč na tabli čelne zapore</p>	A	Označitev zaprtega dela ceste pri zmanjšani vidljivosti.
		B	
		C	Velikost luči: Φ 210 mm.
7202	 <p>Utripajoča rumena luč</p>	A	Poudarjanje znakov za označevanje del in ovir v cestnem prometu.
		B	 <p>7202-1</p> <p>Niz med seboj povezanih rumenih luči (7202-1) na znakih bočne ovire, ki opozarja, da je del vozišča ali druge prometne površine zaprt in je promet preusmerjen v smeri prižigjanja luči – utripajočega svetlobnega niza.</p>
		C	

7203	 <p>Mobilni znak zapore</p>	A	Mesto na cesti, kjer je prometni pas zaprt, in smer, v katero je zaradi izvajanja del ali ovire v cestnem prometu preusmerjen promet.	
		B	 <p>7203-1</p>	 <p>7203-2</p>
			Poleg svetlobnih utripajočih simbolov za prikaz smeri obvoza oziroma zapore je znak opremljen še s prometnim znakom 2303 oziroma 2303-1. Rumena puščica in dodatne utripajoče luči ne utripajo hkrati.	
C				
7204	 <p>Mobilni znak s spremenljivo vsebino</p>	A	Bližina mesta na cesti, kjer se izvajajo dela ali je ovira v cestnem prometu.	
		B	 <p>7204-1</p>	 <p>7204-2</p>
			Kot spremenljiva vsebina se lahko uporabljajo tudi drugi znaki, določeni s tem pravilnikom.	
C				
7205	 <p>Poudarjen prometni znak z opozorilnimi lučmi</p>	A	Poudarjanje prometnega znaka (7205) in znaka z lastnim virom svetlobe (7205-1) z opozorilnimi lučmi.	
		B	 <p>7205-1</p>	
			Stalni prometni znak, ki se ga poudarja z opozorilnimi lučmi (7205) je nameščen na kontrastni plošči fluorescenčne rumeno zelene barve, luči pa na kontrastni črni podlagi.	
C	Velikost opozorilne luči je odvisna od velikostnega razreda prometnega znaka, ki se ga poudarja: – velikostni razred 3: Φ 200 mm ($\pm 10\%$), – velikostni razred 4: Φ 300 mm ($+15\%$).			
7300 – ročni opozorilni znaki				
7301	 <p>Prometni stožec</p>	A	Mesto izvajanja kratkotrajnih vzdrževalnih del na cesti, zavarovanje ovir v cestnem prometu, kraja, kjer se izvaja nadzor prometa, ter zavarovanje kraja prometne in druge nesreče.	
		B	Odsevna površina belih polj je lahko tudi fluorescenčno rumeno zelene barve.	
		C	Višina znaka je 750, 540 ali 340 mm.	
7302	 <p>Troznak</p>	A	Sporočanje nujnih opozoril na nevarnost v cestnem prometu.	
		B	Na znaku je dopusten prikaz znakov za nevarnost, izrecnih odredb in obvestil v okviru dopolnilnih znakov, ki so sestavni del stranice znaka, pa tudi napisov služb, ki ga uporabljajo (npr. FINANČNA UPRAVA, POLICIJA, GASILCI, OBČINSKO REDARSTVO, MESTNO REDARSTVO), ali označitev namena, za katerega se znak uporablja (npr. ŠOLA VOŽNJE). Oblika znaka je prilagojena ploskvi stranice troznaka, osnovna barva znaka pa nespremenjena.	
		C	Znak se postavlja neposredno na vozišče ali drugo prometno površino.	
7303	 <p>Naprave za urejanje prometa</p>	A	Svetlobni lopar (7303) in zastavica (7301-1) za urejanje prometa.	
		B	 <p>7303-1</p>	
			Velikost zastavice je 400 x 400 mm.	
C				