

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
BPP1		2	<p>Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • V dele naselja, ki so nepozidani je možno usmerjati tudi novogradnje, ki ne bodo grajene v skladu s tradicionalnimi arhitekturnimi elementi in materiali. • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+1+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45° , razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
BPP2		2	<ul style="list-style-type: none"> • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45° , razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BPP3		2	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje.
BR1		2	<ul style="list-style-type: none"> • V tem delu občine je edino naselje s historično strnjeno obcestno zasnovo, • Potrebno je zgostiti obstoječo grajeno strukturo na še razpoložljivih površinah. • Ohranjati je potrebno vedute na cerkev Sv. Trojice. • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45° , razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR10		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45° , razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR11		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45° , razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
BR12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za izključno stanovanjske stavbe P+M za ostale P+1+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za izključno stanovanjske stavbe P+M za ostale P+1+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
BR4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za izklučno stanovanjske stavbe P+M za ostale P+1+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
BR9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPPN IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
CE10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
CE17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPPN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
CE23	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE24	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE25	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE26	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE27	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE28	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
CE4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
CE9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
CPB1		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB2	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB3		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB4		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
CPB5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
CPB10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
CPB15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
CPB19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV1			<ul style="list-style-type: none"> • Izdelo naj se ustrezen sanacijski načrt za kamnolom, v katerem se opredeli ali se območje prepusti zaraščanju ali ga je potrebno sanirati.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
ČAV10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Venoti urejanja se nahaja naravna vrednota (Boč pri Poljšanah) in zavarovano območje (krajinski park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ČAV11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Venoti urejanja se nahaja naravna vrednota (Boč pri Poljšanah) in zavarovano območje (krajinski park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP N1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ČAV15		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV16		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV17		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV18		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV19		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ČAV2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV23	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP N1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ČAV24	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV25	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV26	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV27	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV28	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP N1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ČAV3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
ČAV6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena • V enoti urejanja se nahaja naravna vrednota (Boč pri Poljšanah) in zavarovano območje (krajinski park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogojen in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ČAV8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ČAV9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena • V enoti urejanja se nahaja naravna vrednota (Boč pri Poljšahah) in zavarovano območje (krajiški park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpis s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
DR1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora) in naravna vrednota (Boč pri Poljšahah) in zavarovano območje (krajiški park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpis s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. • Gozdni rob naj se ohranja. • Na območju kvalificiranega habitatnega tipa 6210 naj se ne predvidi sprememb rabe. <p>Kvalifikacijski habitatični tipi je potrebno ohranjati v največji možni meri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potrebno je upoštevati ukrepe za preprečitev svetlobnega onesnaževanja v naselju ter predpis o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. • Na območju KP Boč, Plešivec je prepovedana novogradnja počitniških hiš.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP N1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
DR2	3		<ul style="list-style-type: none"> • Dopustno je oblikovanje objektov in njihovi gabariti drugače od predpisanih v splošnem delu glede na potrebe Ministrstva za obrambo. • Venoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora) in naravna vrednota (Boč pri Poljšanah) in zavarovano območje (krajinski park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoj in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
DR3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Venoti urejanja se nahaja naravna vrednota (Boč pri Poljšanah) in zavarovano območje (krajinski park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoj in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
DR4	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • Venoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoj in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
DR5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora), in naravna vrednota (Boč pri Poljšanah) in zavarovano območje (krajiški park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potreben pridobiti pogoj in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
DR6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
DR7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
DR8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoj/zahteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
DR9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Venoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura 2000 (Boč - Haloze - Donačka gora) in naravna vrednota (Boč pri Poljsah) in zavarovano območje (krajiški park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoj in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
DR10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Venoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora) in naravna vrednota (Boč pri Poljsah) in zavarovano območje (krajiški park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoj in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
DR11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
DR12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
DR13		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
DR14		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
DR15		2	<ul style="list-style-type: none"> • Venoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora) in naravna vrednota (Boč pri Poljšanah) in zavarovano območje (krajiški park Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoj in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
DR16		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
DR17		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
DR18		2	<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
DR19	2		<ul style="list-style-type: none"> Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
GA1	2		<ul style="list-style-type: none"> Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA10	2		<ul style="list-style-type: none"> Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA11	2		<ul style="list-style-type: none"> Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA12	2		<ul style="list-style-type: none"> Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA14	2		<ul style="list-style-type: none"> Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP N1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
GA15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
GA3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
GA8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GA9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GPK1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GPK10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GPK11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
GPK12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GPK2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GPK3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GPK4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GPK5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
GPK6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GPK7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GPK8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GPK9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.
GRD1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
GRD2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
GRD3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
GRD4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
GRD5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
GRD6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
GRD7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
IR3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
IR8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
IR13		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR14		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR15		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR16		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR17		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
IR18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPPN IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
IR23		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR24		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR25		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
IR26		2	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje.
IR27		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA1	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KA10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KA15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
KA2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KA5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KA9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KAD1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KAD14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KAD19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KAD23	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KAD8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAD9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAG1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAG10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAG11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KAG12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAG16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Venoti urejanja se nahaja naravna vrednota (Mestinjsčica - dolina). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
KAG17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Venoti urejanja se nahaja naravna vrednota (Mestinjsčica - dolina). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
KAG2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAG3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KAG4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAG5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAG6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAG7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
KAG8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
KAG9		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO1	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO10		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
MRO11		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
MRO12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
MRO13			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
MRO14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
MRO17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Gradnja ni dopustna vedutah bližnjih in oddaljenih dominant • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoj/zahteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
MRO21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
MRO22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO23	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO24	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
MRO5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
MRO9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP NI)
OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP NI) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
NI10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
NI11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
NI12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
NI13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
NI14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP NI)
OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP NI) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
NI15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
NI16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
NI17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
NI18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
NI2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
N13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
N14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
N15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
N16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
N17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
N18	2		<ul style="list-style-type: none">• Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.• Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M• Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo• Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
N19	2		<ul style="list-style-type: none">• Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.• Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M• Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo• Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
OP1	3		<p>Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtnice delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M razen v primeru nadzidave iz 4. točke 4. odstavka 60. člena ali pa v primeru, ko ima obstoječ objekt drugačen višinski gabarit Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon strehe Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje (Boč - Halože - Donačka gora in Zbelovska gora) in zavarovano območje (krajiški park Boč, Plešivec) in naravni spomenik (Potok pod Plešivcem, Skalen pečine pod Galiko, Trstičje pri Zg. Gaberniku, Rastiše velikonočnice na Boču, Črni topol na Boču, Kostanja pri Mateju) in spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdniki parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici) in krajiški park (Boč, Plešivec) in naravne vrednote (jame: Balunjača, Mala jama na Boču, Požiralnik na Formhilli, Požiralnik pri bolnišnici ter Boč - gozdni rezervat, Boč - gozd na ovršnem delu, Boč pri Poljšnah, Mestniščica - dolina, Plešivec - dolina, Plešivec - gozdni rezervat, Galke - pečine, Bela - habitat ogroženih živalskih vrst, Cerovec pod Bočem - nahajališče andezita, Čren - stena, Boč - rastiše velikonočnice). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebeno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. <p>Na območju južno od stanovanjske soseske Sotelsko in vse do iztoka neimenovanega vodotoka z ledinskim imenom »Vrhajšek« se, z namenom realizacije odprtja struge vodotoka, namenska raba prostora z dejansko rabo zemljišč uskladi v naslednjem postopku sprememb in dopolnitiv občinskega prostorskega načrta. V naslednjem postopku SD OPN se obravnavajo vsi omilitveni ukrepi, ki so bili podani v izdelanih strokovnih podlaga z namenom realizacije večstanovanjske gradnje Sotelska cesta na območju EUP TT44.</p>

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
			<p>Iz hidrološko-hidraulične študije (v nadaljevanju: HHŠ) izhaja, da je potrebno v fazi načrtovanja upoštevati omilitvene ukrepe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ureditev jarka gorvodno od P1 s poglobitvijo vtoka cca 50 cm in razširitevjo dna na 1 m. • Menjava prepusta P1 iz DN 400 na zamenja s prepustom škatlaste oblike širine 1.2 m in višine 0.8m ali podobnih dimenzijs, • Ureditev jarka med P1 in P2 , poglobitev za cca 40 cm v celotni dolžini ter širina dna min 1 m. • Zamjenjava prepusta P2 iz DN600 se zamenja z škatlastim prepustom širine 1 m in višine 1m ali podobnih dimenzijs, • Ureditev jarka od P2 do novega vtoka v odprtij del potoka. Poglubitve jarka za cca. 40 cm, • Izgradnja novega prepusta, ki nadomesti obstoječi prepust P3. Novi P3 čez cesto se nahaja ca. 30 m dolvodno od P2. Predviden je škatlast prepust širine 1.2 m in višine 1m z dolžino ca. 8 m. Od iztoka novega prepusta P3 se izgradi nov odprt jarek, • Izgradnja novega odprtega dela potoka v dolžini ca.250m in širino dna 1m. Obstojec kanalizirani del v dolžini ca. 170m se opusti. Predvideni odprt jarek ima širino dna minimalno 1 m in trapeznega prereza z naklonom brežin 1:2. Na območju platoja je predviden na levem bregu potoka oporni zid, • Izgradnja platoja je predvidena v mejah zazidalnega načrta. Minimalna višina platoja na južni in vzhodni strani je 215 m.n.m., <p>Po izvedeni analizi HHŠ so v strokovni podlagi »Ocena vpliva posega na stanje površinskih voda za pre spremembe OPN Rogaška Slatina (izdelalo podjetje VODNOGOSPODARSKI BRO MARBOR d.o.o., datum februar 2024, št. SP 4347/24) « podani omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in po končani gradnji.</p> <p><u>Omilitveni ukrepi iz hidromorfološke študije (v nadaljevanju: HMŠ), ki jih je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja</u></p> <p>OU1 - Vodotoku na odseku, ki poteka vzdolž območja zazidalnega načrta ob predvidenih parkiriščih, je potrebno nameniti več prostora. Odprto strugo na tem delu odseka je potrebno urediti sonaravno, brez togih obrežnih zavarovanj, z razgibano širino dna in različnimi nakloni brežin. Vzdolž celotnega dela odseka je potrebno zagotoviti prostor za vzpostavitev obrežne</p>

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
			<p>zarasti. Za zasaditev naj se uporabi lokalno avtohtone, za obrežno zarast značilne vrste. Predlog omilitvenega ukrepa je bil preverjen z izdelovalcem HH študije in ponovna preveritev ureditev neimenovanega potoka, ki upošteva naveden omilitven ukrep, z vidika povečanja poplavne ogroženosti ni potrebna. Trasa vodotoka je nameč speljana po območju, ki je v primeru nastopa Q100 v celoti poplavljeno.</p> <p>OU2 – Dolvodno od območja zazidalnega načrta je potrebno odprto strugo urediti sonaravno, z raznolikim prečnim prerezom in zmerno meandrirajočim tlhorisnim potekom. Tlhorisni potek naj v osnovi sledi obstoječi strugi. Ob strugi je potrebno zagotoviti prostor za vzpostavitev obrezne zarasti. Predlog omilitvenega ukrepa je bil preverjen z izdelovalcem HH študije in ponovna preveritev ureditev neimenovanega potoka, ki upošteva naveden omilitven ukrep, z vidika povečanja poplavne ogroženosti ni potrebna. Trasa vodotoka je nameč speljana po območju, ki je v primeru nastopa Q100 v celoti poplavljeno.</p> <p>OU3 - Gorvodno od prepusta P1, kjer bo zaradi predvidene širitev in poglobitve struge potrebna odstranitev obrežne zarasti, je potrebno le to nadomestiti. Za zasaditev naj se uporabi lokalno avtohtone, za obrežno zarast značilne vrste.</p> <p><u>Omilitveni ukrepi iz HMŠ študije, ki jih je potrebno upoštevati po končani gradnji:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nove zasaditive lesne vegetacije je treba po končanih delih ustrezno vzdrževati in morebitne odmrle sadike nadomestiti z novimi. • V okviru ohranjanja novo zasajene obrežne lesene vegetacije naj se 1x letno izvaja redčenje in odstranjevanje odmrlih vej. Redčenje vključuje odstranjevanje tistih vej, ki segajo v pretočni profil in ovirajo pretočnost struge. • V okviru vzdrževanja vodotoka naj se nova samonikla, avtohtona, mehkogibna grmovna vegetacija na brežinah ohranja v čim večji možni meri, po možnosti naj se prepresti rasti, in le po potrebi redči. • Morebitne poškodbe sonaravno vzpostavljene struge naj se sanirajo izključno z bioinženirskega ukrepa, brez uporabe kamnja in betona. • Med vzdrževanjem vodotoka naj se upoštevajo ukrepi, ki so navedeni v strani DRSV izdelanih Usmeritvah za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst rastlin med izvajanjem gradbenih del na vodnih in priobalnih zemljiščih (Tekstualna priloga 2).

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (OPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
OP10	OPPN/DPN	3	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Sotla) in naravne vrednote (Sotla (levi pritok Save z dobro ohranjenimi meandri)). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. V postopku izdelave podrobnega izvedbenega načrta (OPPN ali DPN) je obvezna izdelava celovite presoje vplivov plana na okolje. Do uveljavitve predvidenega OPPN/DPN se dejanska raba v naravi ne sme spreminti.
OP11	OPPN/DPN	3	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Sotla) in naravne vrednote (Sotla (levi pritok Save z dobro ohranjenimi meandri)). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. V postopku izdelave podrobnega izvedbenega načrta (OPPN ali DPN) je obvezna izdelava celovite presoje vplivov plana na okolje. Do uveljavitve predvidenega OPPN/DPN se dejanska raba v naravi ne sme spreminti.
OP16		3	<ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M razen v primeru nadzidave iz 4. točke 4. odstavka 60. člena ali pa v primeru, ko ima obstoječ objekt drugačen višinski gabarit Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon strehe

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
OP17	3		<ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M razen v primeru nadzidave iz 4. točke 4. odstavka 60. člena ali pa v primeru, ko ima obstoječ objekt drugačen višinski gabarit Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon strehe
OP18	3		<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M razen v primeru nadzidave iz 4. točke 4. odstavka 60. člena ali pa v primeru, ko ima obstoječ objekt drugačen višinski gabarit Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon strehe
OP19	3		<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg (vključno s krčitvijo gozda v kmetijske namene) na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon strehe Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanovne pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje (Boč - Haloze - Donačka gora in Zbelovska gora) in zavarovano območje (krajiški park Boč, Plešivec) in naravni spomenik (Potok pod Plešivcem, Skalen pečine pod Galiko, Trstičje pri Zg. Gaberniku, Rastišče velikonočnice na Boču, Črni topol na Boču, Kostanja pri Mateju) in spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdniki parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici) in krajiški park (Boč, Plešivec) in

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
			<p>naravne vrednote (jame: Balunjača, Mala jama na Boču, Požiralnik na Formли, Požiralnik ori bolnišnici ter Boč - gozdni rezervat, Boč - gozd na ovršnem delu, Boč pri Poljšnah, Mestnijsčica - dolina, Plešivec - dolina, Plešivec - pečine, Bela - habitat ogroženih živalskih vrst, Cerovec pod Bočem - nahajališče andezita, Čren - stena, Boč - rastišče velikonočnice). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.</p>
OP2	3		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M razen v primeru nadzidave iz 4. točke 4. odstavka 60. člena ali pa v primeru, ko ima obstoječ objekt drugačen višinski gabarit • Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječ objekt drugačen naklon strehe • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora) in naravni spomenik (Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
OP20	3		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg (vključno s krčitvijo gozda v kmetijske namene) na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon strehe • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in poganje/zahitev ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje (Boč - Haloze - Donačka gora in Zbelovska gora) in zavarovano območje (krajiški park Boč, Plešivec) in naravni spomenik (Potok pod Plešivcem, Skalen pečine pod Galko, Trstičje pri Zg. Gaberniku, Rastišče velikonočnice na Boču, Črni topol na Boču, Kostanja pri Mateju) in spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdniki parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovih okolicih) in krajiški park (Boč, Plešivec) in naravne vrednote (jame: Balunjača, Mala jama na Boču, Požiralnik na Formhilli, Požiralnik pri bolnišnici ter Boč - gozdni rezervat, Boč - gozd na ovršnem delu, Boč pri Poljšanah, Mestniščica - dolina, Plešivec - dolina, Plešivec - dolina, Plešivec - gozdniki rezervat, Galke - pečine, Bela - habitat ogroženih živalskih vrst, Cerovec pod Bočem - nahajališče andezita, Čren - stena, Boč - rastišče velikonočnice). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
OP3	3		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje. • Gradnja za obrtnice delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M razen v primeru nadzidave iz 4. točke 4. odstavka 60. člena ali pa v primeru, ko ima obstoječ objekt drugačen višinski gabarit • Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon strehe • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahiteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • Venoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Dolgi potok na Rudnici in Sotla) in naravne vrednote (Sotla (levi pritok Save z dobro ohranjenimi meandri). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebeno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
OP4	3		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M razen v primeru nadzidave iz 4. točke 4. odstavka 60. člena ali pa v primeru, ko ima obstoječ objekt drugačen višinski gabarit • Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon strehe

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
OP5	3		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M razen v primeru nadzidave iz 4. točke 4. odstavka 60. člena ali pa v primeru, ko ima obstoječ objekt drugačen višinski gabarit • Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • Venoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
OP6	3		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M razen v primeru nadzidave iz 4. točke 4. odstavka 60. člena ali pa v primeru, ko ima obstoječ objekt drugačen višinski gabarit • Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon strehe
OP7	3		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M razen v primeru nadzidave iz 4. točke 4. odstavka 60. člena ali pa v primeru, ko ima obstoječ objekt drugačen višinski gabarit • Tip objekta se prilagaja obstoječemu oziroma novemu glede na dovoljeno namembnost • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače razen v primeru, da ima obstoječi objekt drugačen naklon strehe

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP-NI) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
OP8	3		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • V enoti urejanja se nahajajo naraven vrednote (Mestnjiščica - dolina). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogojev in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
OP9	3		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
PL1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
PL12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
PL17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
PL6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PL9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PO1	1		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Višina stavb se prilagaja namembnosti • Dovoljena je tudi za okolje nemoteča proizvodnja v navezavi s poslovнимi prostori in trgovino • Dovoljeno je graditi sončne elektrarne tudi izven ravnine strehe in v sklopu zunanje ureditve • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Venoti urejanja se nahajajo naraven vrednote (Mestniščica - dolina). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
PO2	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Predvidena je nekoliko večja širitev. • Ker gre za drugo najpomembnejše naselje v občini, je predviden tudi razvoj družbenih in storitvenih dejavnosti • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M
PO3	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje.
PO4		2	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PO5		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PO6		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PO7		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
PO8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PO9			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PO10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje.
PO11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
POD11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Pred izdajo GD je potrebno pridobiti geološko-geotehnično poročilo, v katerem se opredeli ogroženost območja z vidika erozije in plazljivosti, možnost ponikanja oz. zadrževanja meteornih voda ter temeljitev objekta, in vodno soglasje
POD13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
POD16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
POD20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
POD7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
POD9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PR2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Sotla s pritoki). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. • V enoti urejanja se nahaja tudi naraven vrednote (Sotla (Levi pritok Save z dobro ohranjenimi meandri)). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
PR3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PR4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PR5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PR6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PR7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
PR8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PR9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PR10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PRN1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PRN2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
PRN3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PRN4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PRN5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PRN6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PRN7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPPN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
PRN8		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
PRN9		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RA1	OLN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje.
RA11		1	/
RA13	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA14		1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA15		1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA16		1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje.
RA18		1	/
RA19		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobtne prostorske nacrte (OPPN)
RA2		1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA20	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA24		1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje.
RA26		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA27		1	/
RA28		1	/
RA29		1	/
RA3	OLN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje.
RA30		2	<ul style="list-style-type: none"> • Venoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
RA31		2	/
RA33		2	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje.
RA34		2	/
RA37		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
RA4	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • Venoti urejanja se nahaja Natura 2000 (Sotla s pritokom). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. • Venoti urejanja se nahajajo naraven vrednote (Zakraj - povirno barije). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
RA41		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA42		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA43		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA44		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA45		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA46		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA47		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA48		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA49		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
RA5	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. V enoti urejanja se nahajajo naravni vrednote (Mestnijšica - dolina). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, sije potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
RA50		1	<ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA6		1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M
RA7		1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, sije potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
RA8		1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
RA9	OPPN	1	/

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
RAV1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RJ1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RJ10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RJ11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RJ12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
RJ2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RJ3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RJ4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RJ5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RJ6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPPN IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
RJ7		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RJ8		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RJ9		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RN1	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RN2			<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Sotla). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjaanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjevanje narave. • V enoti urejanja se nahajajo naraven vrednote (Sotla (Levi pritok Save z dobro ohranjenimi meandri)). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjaanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjevanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
RN3	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RN4		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RN5		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
RN6		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPPN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ROS1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ROS2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF1	OPPN	3	<p>A. Vrste dopustnih objektov in dejavnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23010 Rudarski objekti za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin: samo odprt kop, rudarski objekti in instalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, opeke, strešnikov in podobno. • Dovoljeno je postavljati vse objekte in naprave, ki so potrebni za renatalizacijo območja – zaprtje in sanacijo kamnolomov. <p>B. Pogoji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ni dovoljeno nadaljnje pridobivanje po izteku koncesije. • Po renaturalizaciji kamnoloma je potrebno vse objekte in naprave odstraniti. • Širitev kamnoloma je dopustna samo ob sprotni sanaciji že izkoriščenih površin. Sanacija naj se izvaja z avtohtonoto, lokalno značilno, vegetacijo.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SF10			<ul style="list-style-type: none"> Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF11	2		<ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF12	2		<ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M• Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF13	2		<ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
SF14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
SF19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Pozidava ne sme zakrivljati pogledov na cerkev iz javne ceste. • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače <p>Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potreben pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. • Za zunanje osvetljevanje je potrebno uporabiti popolno zasenčena svetila z ravnim in neprodušnim stekлом in s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji.
SF21			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SF23	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF24	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF25	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M• Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahajajo naraven vrednote (Boč pri Poljšanah) in krajinski park (Boč, Plešivec). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SF26	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000(Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohrajanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF27	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF28	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohrajanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SF29		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF3		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF30		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF31		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPPN) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SF32	2	Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Venoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF33	2	Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Venoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF34	2	Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena.	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SF35	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohrajanja narave poseben status, si je potreben pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF36	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF37	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF38	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF39	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmeritve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SF4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF40	2		<ul style="list-style-type: none"> • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, sije potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF41	2		<ul style="list-style-type: none"> • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, sije potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF42	2		<ul style="list-style-type: none"> • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, sije potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF45	2		<ul style="list-style-type: none"> • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, sije potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF46	2		<ul style="list-style-type: none"> • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, sije potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF47	2		<ul style="list-style-type: none"> • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, sije potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
SF48	2		<ul style="list-style-type: none"> V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF49	2		<ul style="list-style-type: none"> V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF5	2		<ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače V enoti urejanja se nahaja Natura2000 (Boč - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF50	2		<ul style="list-style-type: none"> V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SF51	2		<ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF52	2		<ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SF53	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF54	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF55	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF56	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF57	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SF58	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF59	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF61	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF62	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
SF63	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF64	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SF9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SGA1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SGA10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SGA2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SGA3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SGA4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SGA5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SGA6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SGA7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SGA8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SGA9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Predvidena je nekoliko večja širitev. • Predviden tudi razvoj družbenih in storitvenih dejavnosti
SKO10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Predvidena je nekoliko večja širitev. • Predviden je tudi razvoj družbenih in storitvenih dejavnosti

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SKO13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SKO18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SKO22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SK04	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SK05	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SK06	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SK07	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SK08	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SKO9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SNE1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SNE2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SNE3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SNE3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSE1	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoj/zahitev ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
SSE11			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoj/zahitev ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
SSE12		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE13		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE14		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSE15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSE2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE23	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSE24	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE25	2		<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
SSE26	2		<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
SSE27	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSE5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSE8	OPPN	2	/
SSE9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potreben pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSF10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SSF11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSF14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SSF17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSF19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Venoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SSF22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF23	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSF24	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF25	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF26	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF27	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF28	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSF29		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF3		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
SSF4		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF5		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
SSF6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
SSF9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • V enoti urejanja se nahajajo naraven vrednote (Mestniščica - dolina). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmeritve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TE10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> • V enoti urejanja se nahajajo naravni vrednote (Mestinjsčica - dolina). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TE16		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE17		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE18		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE2	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • V sklopu OPPN je na tem celotnem območju treba preveriti poplavno nevarnost – dolociti karter razredov poplavne nevarnosti in načrtovati posege in dejavnosti skladno s predpisi (pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območju ogroženih zaradi poplav) in pridobiti vodno soglasje
TE3		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TE4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TE8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPPN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
TE9		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO1	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO10		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO11		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO12		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO13		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TO14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
TO19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TO23	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO24	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO25	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO26	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP N1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NAČRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
TO4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TO9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TR1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TR10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TR11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TR12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TR13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TR14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TR2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TR3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TR4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
TR5			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TR6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TR7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TR8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TR9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TT1	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit se prilagaja funkcionalnim potrebam športnih objektov. • Za celotno enoto urejanja je predpisanih vsaj 60% zelenih površin.
TT10	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TT11		1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TT12	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahêteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
TT13		3	/
TT14		3	/
TT15	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TT16		2	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TT17	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TT18		1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TT19		3	<ul style="list-style-type: none"> • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
TT2		1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višina objektov ne sme presegati višine 12 m, razen če je to potrebno zaradi tehnološkega procesa.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (OPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TT20	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Višina objektov ne sme presegati višine 12 m, razen če je to potrebno zaradi tehnološkega procesa.
TT21		1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Višinski gabarit za vse stavbe največ P+1+M ali T Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebeno pridobiti pogoj in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
TT22	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
TT23	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> Dejavnosti je potrebno načrtovati skladno s predpisi (pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav) Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TT24		1	

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP N1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (OPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (OPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TT25		1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Višinski gabarit za vse stavbe največ P+1+M ali T Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
TT26	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Višinski gabarit za vse stavbe največ P+1+M ali T Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
TT27	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TT3	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo <ul style="list-style-type: none"> Višinski gabarit za vse stavbe največ P+1+M ali T
TT30	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo <ul style="list-style-type: none"> Višinski gabarit za vse stavbe največ P+1+M ali T
TT32	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Višina objektov ne sme presegati višine 12 m, razen če je to potrebno zaradi tehnološkega procesa. Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
TT34		1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> • FI (faktor izrabete) / • FZ (faktor zazidanosti) max 40% • FZP (faktor zelenih površin) min 60%
TT35		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TT36		2	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit se prilagaja funkcionalnim potrebam športnih objektov. • Za celotno enoto urejanja je predpisanih vsaj 60% zelenih površin.
TT39	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit se prilagaja funkcionalnim potrebam športnih objektov. • Za celotno enoto urejanja je predpisanih vsaj 60% zelenih površin.
TT4		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TT40		2	<ul style="list-style-type: none"> • FI (faktor izrabete) / • FZ (faktor zazidanosti) max 40% • FZP (faktor zelenih površin) min 60%
TT41		2	<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
TT42	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> • Dejavnosti je potrebno načrtovati skladno s spredpisi (pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav) <ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
TT43		1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebljeno pridobiti vodno soglasje Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TT5	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebljeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> FI (faktor izrabete) / FZ (faktor razidanosti) max 40% FZP (faktor zelenih površin) min 60%
TT6		1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebljeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Višinski gabarit za vse stavbe največ P+1+M ali T
TT7	OPPN	3	<ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo <ul style="list-style-type: none"> Višinski gabarit za vse stavbe največ P Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
TT8	OLN	2	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebljeno pridobiti vodno soglasje
TU1	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebljeno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Višina objektov ne sme presegati višine 12 m, razen če je to potrebno zaradi tehnološkega procesa.
TU10		2	<ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TU11		2	<ul style="list-style-type: none"> Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (OPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
TU12		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
TU2	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje • Ob izdelavi OPPN se predvidi nadomestni habitat. Na njem je potrebno zagotoviti močvirni biotop za dvoživke in zasaditev s črno jelšo in vrbarimi ter v podrst prenese tudi podzemne dele posameznih vrst iz območja posega (predvsem perunike). Nadomestna površina mora biti vzpostavljena pred pričetkom del na območju predvidene deponije. Za izvedbo je zadolžen investitor.
TU3		2	<p>V strnjeni delih naselij je potrebno oblikovati osrednje vaške prostore in urediti križišča, Poskrbeti je potrebno tudi za javno razsvetljavo, Varovati je potrebno vedute na cerkev Sv. Marije, Med posameznimi naselji in zaselki je kljub zelo gosti poseljenosti še vedno mogoče ohranjati zelene pasove, V tem delu naj poselitev ne posega čez mestno obvoznico, Večja širitev naselja Sp. Sečovo bo urejena z ureditvenim načrtom.</p>
TU4	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višina objektov ne sme presegati višine 12 m, razen če je to potrebno zaradi tehnološkega procesa.
TU5	OPPN	2	<p>A. Vrste dopustnih objektov in dejavnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dovoljeno je postavljati vse objekte in naprave, ki so potrebni za renatalizacijo območja – zaprtje in sanacija deponije industrijskih odpadkov • Ni dovoljeno odlaganje novih odpadkov. <p>B. Pogoji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po renaturalizaciji deponije je potrebno vse objekte in naprave odstraniti.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
TU6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TU7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
TU8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
V11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
V12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
V/3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
V/4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
V/5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
V/6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
V/7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
V18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
V19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
VRO1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Med posameznimi strnjennimi deli grajene strukture morajo ostati zeleni pasovi odrtega prostora • Obvezno je potrebno ohranjati poglede na okoliške dominantne in pokrajino • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
VRO10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
VRO1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
VRO2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
VRO3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
VRO4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
VRO5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
VRO6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPPN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
VRO7		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
VRO8		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
VRO9		2	<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZD1	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZD10		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
ZD12		2	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebljno pridobiti vodno soglasje • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmeritve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD13	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD14/1		3	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD14/18		3	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD14/19	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD14/20	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD14/21	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD14/5	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD14/6	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD14/7	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD14/8	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD14/9	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD15/1	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD15/2	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD15/5	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD16/1	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD16/2	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, naiveč P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • Venoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD16/3	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, naiveč P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • Venoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD16/4	3		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD17	3		<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZD19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZD2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZD20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD22		3	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P
ZD24		3	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • Venoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdnii parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD25		3	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse nove stavbe, ki niso povezane s posegi z obstoječo razpršeno gradnjo, največ P
ZD26		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T
ZD27		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T
ZD28		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T
ZD29		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T
ZD3		1	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • Venoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdnii parki zdравilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobine prostorske nacrtte (OPPN)
ZD30		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T
ZD31		1	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T
ZD32	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T
ZD34		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZD35		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZD36		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZD37		2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD38	2		<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZD39	1		<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZD4	OPPN		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo
ZD40	2		<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZD41	2		<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZD42	2		<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP N1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NAČRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
ZD43	2		<ul style="list-style-type: none">• Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.• V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (OPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (OPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD5	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Na celotno enoto urejanja je predpisanih vsaj 60% zelenih površin. • FZ (faktor zazidanih površin) max 20% • Parkirišča je potrebno obvezno izvesti pod nivojem terena, max. 10 % parkirišč sme biti na terenu za potrebe intervencije, invalidov in VIP dostopom. • Potrebno je ščititi dolinsko dno ter objekte umestiti ob rob doline. • Novogradnje stavb umeščenih ob rob doline s strnjennimi parkovnimi površinami ne smejo biti višje od hotela Donat. • Dovoljena svojstvena arhitektura s poudarkom na kvalitetni arhitekturi - odraz časa nastanka in strokovne stvarnosti. • Ob rekonstrukciji in nadzidavi objektov arhitektura ne sme biti degradirana. • Strogo varovanje zelenih prebojev, kakor je določeno v urbanističnem načrtu. • Na hribu v zaledju hotela Soča objekti ne smejo biti višji od P+2+T. • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustavne pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. • varujejo in ohranjajo se parkovne površine zdravilišča, kot so zdraviliški parter, drevoredna promenada in historična drevesna skupina iz 19. stoletja ter zdraviliški gozd s sprehajalnimi potmi, počivališči in razgledišči, • odprte in zelene površine zdravilišča so nezažidljive, na njih je prepovedano postavljati objekte, ki bi kakorkoli okrnili ambientalno in krajinsko vrednost območja, • ohranja se historična namembnost zdraviliškega parka, ki mora biti namenjen sprehajjanju zdraviliških gostov, • varujejo in ohranjajo se zdraviliške stavbe in objekti ter njihova podoba v prostoru, • zdraviliške stavbe in objekte je potrebno obnoviti in jim dati vsebino oziroma namembnost, ki ne bo spremenila njihove avtentične podobe v prostoru, stavbnih sestavin, materialov in bary, • vrtovi, ki so sestavni del bivalnih ambientov zdraviliških stavb so nezazidljivi, ohranja se

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOP N1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NAČRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
			<p>njihova oblikovna struktura in elementi ter slogovno obdobje, v primeru obnove zdraviliške stavbe je potrebno revitalizirati tudi njen pripadajoč vrt,</p> <ul style="list-style-type: none">• ohranjati in negovati je potrebno zdraviliški parkovni gozd,• obnavljati in vzdrževati je potrebno mrežo sprehajalnih poti in uporabljati slogovno oziroma oblikovno usklajeno parkovno opremo (klopi, svetila, pergole, ograje ...),• v območju zdravilišča je prepovedano nameščanje svetlobnih tabel, jumbo plakatov, fotovoltaičnih panelov in podobnih naprav,• prepovedana je usurpacija javnih površin za interne hotelske cone in vsakršno ograjevanje zunanjih površin,• gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je praviloma dopustra le v primeru revitalizacije in obnove historičnih objektov in naprav,• elemente za oglaševanje ter urbano in gostinsko opremo je potrebno celostno oblikovati in v ta namen izdelati Odlok o urejanju javnih površin

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (OPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (OPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD6		1	<ul style="list-style-type: none"> Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdnii parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD7	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> F1 (faktor izrabe) max 1,5 FZ (faktor razidanosti) max 60% FZP (faktor zelenih površin) min 15% Višina objektov se prilagaja namembnosti ob izpolnjevanju ostalih pogojev Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdnii parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPPN) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (OPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZD8		2	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZD9	OPPN	1	<ul style="list-style-type: none"> • Poplavno ogroženo območje. Za vsak poseg na poplavnem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje <ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+2+M ali T • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • V enoti urejanja se nahaja spomenik oblikovane narave (Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPPN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NAČRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
ZGA1	OPPN	3	<ul style="list-style-type: none"> V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje, Natura 2000 (Boč - Haloze - Donačka gora), naravna vrednota (Boč pri Poljčanah), naravni spomenik (Stalne pečine pod Galiko), krajinski park (Boč, Plešivec) in vodovarstveno območje V-1G/71. Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potreben pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. V primeru krčitve gozda je potreben pridobiti ustrezno dovoljenje za krčitev. Na vodovarstvenem območju je dopustna le sanacija že izkoriščenih površin. V postopku izdelave podrobnega izvedbenega načrta (OPPN) je obvezna izdelava celovite presoje vplivov plana na okolje. Do uveljavitve predvidenega OPPN/DPN se dejanska raba ne sme spremnijati. Širitev kamnoloma je dopustna samo ob sprotni sanaciji že izkoriščenih površin. Sanacija naj se izvaja z avtohtonno, lokalno značilno, vegetacijo. Iz dela naj se ustrezan sanacijski načrt za kamnolom v katerem bo upoštevana linija še dopustne širitev. Izven te linije naj ostanejo brežine nedotaknjene. Znotraj linije dopustne širitev se oblikuje 10 do 15 m prehod med naravnim in sanirano brežino, katere naklon naj bo čim bližje naravnemu.
ZGA10		2	<ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA11		2	<ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA12		2	<ul style="list-style-type: none"> Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZGA13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZGA18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Paziti na bližnji vrelec slatine • Nad zaselkom je potrebno ohranjati veduto, prav tako odprte površine na zahodnem in južnem delu pod zaselkom. • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZGA22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA23	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA24	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZGA5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZGA8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZKO1	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+1+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Ohranljati je potrebno posebne družbenega promena dominanto v širšem prostoru • Ohranljati je potrebno celotno silhueto naselja, še posebej pa poglede na cerkev kot dominanto v širšem prostoru • Dovoljena je tudi gradnja stavb: 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (do 50 ležišč) • Dovoljena je tudi gradnja stavb: 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovalnimi stanovanji (do 50 ležišč) • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZKO10		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZKO11		2	<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZKO2	OPPN		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZKO3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZKO5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZKO7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZKO8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZKO9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZNE1	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NAČRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobtne prostorske načrte (OPPN)
ZNE16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE2	3		<ul style="list-style-type: none"> • Venoti urejanja se nahajajo naraven vrednote (Zagaj pod Bočem - nahajališče andezita). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave. • Izdelal naj se ustrezen sanacijski načrt za kamnolom, ob upoštevanju naravovarstvenih usmeritev za ohranjanje lastnosti naravne vrednote
ZNE20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZNE21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE22	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE23	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE24	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE25	2		<ul style="list-style-type: none"> • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZNE4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače • V enoti urejanja se nahaja ekološko pomembno območje in Natura2000 (Boč - Haloze - Donačka gora). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoje in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZNE6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE7			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZNE8			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZNE9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB1	OPPN	3	<p>A. Vrste dopustnih objektov in dejavnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dovoljeno je postavljati vse objekte in naprave, ki so potrebni za renatuirajo območja – zaprtje in sanacijo kamolomov • Ni dovoljeno nadaljnje pridobivanje po izteku koncesije B. Pogoj:Po renaturalizaciji kamnoloma je potrebno vse objekte in naprave odstraniti. • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zahete ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. • Venoti urejanja se nahajajo naravne+D325 vrednote (Zagaj pod Bočem - nahajališče andezita). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, si je potrebno pridobiti pogoj in naravovarstveno soglasje, oz. mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.
ZPB10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZPB12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtnice delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZPB14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZPB15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZPB16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZPB17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZPB18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.
ZPB19	2		<ul style="list-style-type: none"> • Upoštevati je potrebno zaščiteno kulturno dediščino in pogoje/zaheteve ustanove pristojne za varovanje kulturne dediščine glede varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZPB2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB20	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB21	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPPN IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZPB5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB6	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB7	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB8	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB9	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZSE1	OPPN	2	<ul style="list-style-type: none"> • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
ZPB10	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB11	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB12	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB13	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB14	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMENITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
ZPB15	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB16	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB17	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZPB18	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZSE2	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NAČRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
ZSE3	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZSE4	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZSE5	2		<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZSE6			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZSE7			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
ZSE8			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
ZSE9			<ul style="list-style-type: none"> • Gradnja za obrtne delavnice kot samostojne stavbe ni dovoljena. • Višinski gabarit za vse stavbe največ P+M • Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • Obvezne dvokapnice z naklonom strehe od 30° do 45°, razen v primerih, kjer občinski urbanist določi drugače
Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN)			
TT44	pOPPN	1	<p>TT44 – VEČSTANOVANJSKA SOSESKA SOTELSKA CESTA</p> <p>Na TT44 so dopustni objekti, kot so določeni v splošnih PIP na PNRP »SSc« v 22. členu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe, - 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovalnimi stanovanji, - 12420 Garažne stavbe (za potrebe območja), - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča. <p>Vrste pogojno dopustnih objektov in dejavnosti (točka a):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12301 Trgovske stavbe (do 25,00 m² BTP objekta ali dela objekta), - 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 25,00 m² BTP objekta ali dela objekta), - 12203 Druge poslovne stavbe (pisarne in poslovni prostori za lastno poslovanje in poslovane s strankami) – samo mirne, za sosesko nemoteče dejavnosti kot oblika dela na domu (do 25,00 m² znatraljene stanovanjske enote), <p>Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne, če so izpolnjeni naslednji pogoji:</p>

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
			<p>- dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za funkciniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta in dejavnosti in neposredna navezanost javno cesto.</p> <p>Poleg predhodno dopustnih objektov so na območju dopustni tudi naslednji posegi, za katere veljajo splošni PIP kot so določeni v izvedbenem delu odloka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gradbne objektev in naprav gospodarske infrastrukture, - prometne ureditve (gradnja parkirišč, dovoznih cest, poti), - urejanje utrjenih zunanjih in zelenih parkovnih površin, - gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov oz. pomožnih objektov, ki dopolnjujejo funkcijo osnovnih večstanovanjskih objektov: urbana oprema, grajena kolesarnica, poinilnica za električna vozila, nadstrešek za avtomobile nad parkirnimi mesti kot skupna ureditev, senčnica ali uta za potrebe večstanovanjske stavbe, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajeno spominsko obeležje, spomenik – skulptura, ipd. <p>Regulacijski elementi</p> <ul style="list-style-type: none"> - gradbena meja je črta, ki jo predvidena stavba ali objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjen v notranjost. Zhodraj gradbene meje se objekti lahko umestijo tudi drugače, kot je prikazano v grafičnem delu, če se pri tem upoštevajo parkirni normativi, urbanistični faktorji in rešitve komunalnega opremljanja; - gradbene površine, na katere je mogoče postavljati stavbe, se umestijo znotraj gradbenih mej, ki so razvidne iz grafičnega dela št. 04_Ureditvena situacija. Pri tem se pri določanju tlorisnih dimenij stavb upošteva FZ, FI in FZP za PNRP »SSC« v 30. členu. Za zelene površine štejejo le zasajene ali zatravljene površine, ki niso pozidane, tlakovane ali drugače utrijene in na njih ne stojijo pomožni objekti, razen podzemnih infrastrukturnih objektov. - ne glede na določene regulacijske elemente v grafičnem delu so enostavni in nezahtevni objekti lahko izven doloženih gradbenih mej, način gradnje in odmiki pa morajo biti v skladu z določili OPN in predpis, ki urejajo področje gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov ter v skladu z varstvenimi in varovalnimi režimi ter prometno-varnostnimi zahtevami. <p>Funkcionalno oblikovalski pogoji</p> <p>Velikost in umestitev predvidenih stavb je določena s tlorisnimi in višinskimi gabariti. Eražnost stavb je določena s številom etaž nad terenom. Pogoji glede legi, velikosti in oblikovanja stavb so: - okvirno število posameznih objektov: 4-5.</p>

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
			<ul style="list-style-type: none"> - okvirne tlorisne dimenzijske posamezne stavbe: 21,00 m x 19,00 m, - tlorisne gabarite osnovne stavbe lahko presegajo pritični atrij in vhodni portal za ca. +2,50 m ter ložje v nadstropjih za ca. +1,50 m, - etažnost posamezne stavbe: pritičje (P) + 3N (nadstropja), oblikovanje objekta sodobno in skladnih geometrijskih oblik, material in konstrukcije objektov niso predpisane, - streha ravna oz. z minimalnim naklonom, višino stavbe lahko presega jašek za dvigalo, klimati in drugi tehnični elementi za funkcionaliranje objekta. Na strehe se lahko namestijo paneli za sončne elektrarne ali kolektorjev za ogrevanje tople vode. Možna je izvedba zelenih streh. - Za vsako stavbo so v grafičnem delu podane okvirne absolute kote pritičja. Kota tal pritičja objektov se določi na podlagi projektno dokumentacije dvozvodnih cest in je praviloma 20 cm nad koto tal dvozorne ceste. Vse višinske kote in stacionaže se natančneje določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot stavb ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih stavb. - Fasade stavb morajo biti izvedene iz trajnih in kakovostnih materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih oblik. Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti usklajena. Barve fasade so v svetlih zemeljskih barvnih tonih ali lesene oziroma kombinacija obojega, dovoljena je uporaba sodobnih obložnih materialov. Prepovedane so žive in kričeče barve, ki so v prostoru moteče in neavtohtone. Barva se natančneje določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. - Pri določanju maksimalnega števila stanovanj se upošteva pogoj, da se zagotovi 1,5 PM/stanovanje + 10% za obiskovalce. - Dovoljena je gradnja kleti v garabitih, ki so večji od nadzemnega dela, lahko tudi za več stavb skupaj, pod pogojem, da se ohranja osnovni koncept urejanja območja, da se ne onemogoča izvedbe ostalih nadzemnih ureditev in da je izvedba kleti skladna z zaključki geološkega poročila. - Ob večstanovanjskih stavbah so predvidene možne lokacije zbiralnic za smeti. Dopusti se tudi druga lokacija znotoraj območja. Zbiralnice so ograjeene in so arhitekturno podrejene ter usklajene z večstanovanjskimi stavbami. Površine ob zbiralnicah se zasadijo ali ozelenijo s popenjavkami. Dopusti se izvedba strehe nad zbiralnicami za smeti. <p>UREDITEV ZUNANJIH POVRSIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dovozik stavbam se uredijo iz obstoječe cestne mreže, preko obstoječega cestnega priključka. - Ob večstanovanjskih stavbah se utrdijo površine, namenjene za izvedbo cest, ureditev parkirišč in peš povezav. Parkirišča se med parkirnimi mestili ali ob njihovem robu zasadijo z drevninom. Peš površine povezujejo vhode v večstanovanjske stavbe in se navezujejo na hodnike za pešce ob

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
			<p>cestah. Utrditev in širina površin znotraj pozidave mora omogočati prevoz intervencijskih in dostavnih vozil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prithični atriji se lahko ogradijo. Ograje so lahko lesene, saljene (živa meja) ali mrežne, so višine največ 1,50 m in ne smejo ovirati preglednosti trikotnika v območju priključevanja na javno cesto. Polne ograje niso dovoljene. Ostale površine se ne ograjujejo. - Preko območja poteka neimenovan občasnji vodotok, ki se na vzhodu izliva v Ločnico (pritok Sotle). Potok se z namenom prilagoditve in izboljšanja poplavne varnosti širšega območja prestavi ob južno parcelno mejo. Potok se izvede kot odprtji jarek z rahlo meandrirajočo strugo in naravnimi brežinami. Vse ureditve se izdelajo skladno z izvedeno hidrološko hidravlično analizo – Izdelava HHA, KPN, KRPN, KEN in KREN za prve spremembe in dopolnitve OPN Rogaška Slatina (Hidrosvet d.o.o., Celje, št. 38/21, junij 2022), in z izvedeno Oceno vpliva posega na stanje površinskih voda za Prve spremembe OPN Rogaška Slatina - Stanovanjska soseska Soteska ulica (izdelal VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., št. strokovne podlage 4374/24, februar 2024). <p>ZELENE POVRSINE</p> <ul style="list-style-type: none"> - na odprtih zelenih površinah ob večstanovanjskih stavbah se predvideva zasaditev, namenjena varovanju vizur, omejevanju negativnih vplivov prometa, izboljšanju podobe prostora in njegove raznolikosti, - predvidena je zasaditev parkirnih prostorov, - na odprtih zelenih površinah se predvideva umestitev urbane opreme, ki mora biti poenotena, možna je umestitev otroških igral, - zunanje ureditve in urbana oprema se izvede v enotnem načinu oblikovanja, skladno s sodobnim oblikovanjem objektov, - prikaz zasaditev v območju obdelave je prikazan shematsko in se natančno opredeli v projektni dokumentaciji. <p>ODMKI</p> <p>Odmiki od parcelnih mej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odmiki novih stavb so opredeljeni z gradbeno mejo in so razvidni iz grafične priloge št. 5_Geodetsko kotirana situacija z načitom parcelacije, - škarpe in podporne zidove se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, pisno sporazumejo, sicer morajo biti oddaljene 0,50 m od parcele meje, ograje na cestni strani ne smejo ovirati preglednosti pri vključevanju v promet,

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
			<p>- odmiki zunanjih ureditev (utrijene površine, parkirišča) od parcelne meje morajo biti vsaj 0,50 m (v primeru, ko parkirišča mejijo na parcelo osrednjega javnega cestnega križa, se lahko gradijo na parcelno mejo),</p> <p>- odmiki elementov urbane opreme od parcelne meje morajo biti vsaj 0,50m.</p> <p>Manjši odmiki od odmikov, navedenih v predhodnih odstavkih tega člena, so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.</p> <p>Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture.</p> <p>Odmik stanovanjskih objektov od ograje MRP znaša najmanj 6m.</p> <p>Odmik parkirišč od ograje MRP znaša najmanj 2m.</p> <p>Geotehnični pogoji gradnje</p> <p>Na obravnavanem območju se pričakujejo sezmični pospeški do 0,175g za tip tal B.</p> <p>Dno temeljev ali tamponskega nasutja je potrebno na območju, kjer je možnost zmrzovanja zemljine pod njimi, izvesti na globini minimalno 80 cm, merjeno z nivoja terena, kolikor na tem območju znaša globina zmrzovanja. Dno temeljev oziorama temeljno podlago je potrebno izvesti na takšni globini, da se doseže zadostna nosilnost temeljnih tal in posledično stabilnost objekta.</p> <p>Temeljenje naj se izvede na temeljni plošči. Zaradi pojavljanja slabšega materiala v sloju nasutja (plastične cevi, pločevina, leseni tramovi...), je potrebno pod objekti do globine vsaj 2,5 m izvesti menjava materiala. Na planumu nasutja je za temeljenje potrebno doseči $Evd \geq 40$ MPa.</p> <p>V primeru izdelave kletnega prostora je potrebno na kletnem delu izdelati ustrezeno hidroizolacijo. Končno debelino kamnitega nasutja in morebitno poglobitev temeljenja ter morebitne ukrepe za stabilizacijo območja oceni geomehanski nadzor na podlagi ogleda izkopa in materialov v temeljnih tleh. Po obodu objekta naj se izvede ustrezeno odvodnjavanje vse do globine dna temeljev/temeljne plošče oziorama kamnitega nasutja (drenažni zasip z drenažno cevjo).</p> <p>Izračunana projektna odpornost talje $R/A' = 1619,59$ kPa.</p> <p>Pričakovana kategorija izkopa: III. (lahka zemljinja).</p> <p>Zaradi pojavljanja slabšega materiala v sloju nasutja (plastične cevi, pločevina, leseni tramovi...), je potrebno pod zunanjimi površinami (parkirišča, povozne ceste) do globine vsaj 1,0 m izvesti menjava materiala.</p> <p>Pri projektiraju se upošteva izdelano Geološko – geomehansko poročilo (izdelalo podjetje BLAN d.o.o., Špegovala ulica 47, 3320 Velenje, pooblaščeni inženir dr. Andrej Blažič, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., IZS RG0119, št. projekta GM-238/2022, oktober 2022, dopolnitven april 2024).</p> <p>Gospodarska javna infrastruktura</p>

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
			<p>Predlog poteka predvidenih komunalnih in energetskih vodov je razviden iz grafične priloge št. 06 situacija gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra. Stavbe se priključi na komunalno in energetska infrastrukturo (cestno omrežje, vodovodno omrežje, omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda in elektroenergetsko omrežje). Stavbe se lahko priključi tudi na omrežje elektronskih komunikacij in plinovod. Pri projektiranju ter izgradnji prometne in druge gospodarske javne infrastrukture se upošteva izdelano Geološko – geomehansko poročilo. Območje se vključi v sistem zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki velja na območju občine Rogaška Slatina.</p> <p>Potek komunalnih in energetskih vodov ter omrežja elektronskih komunikacij morajo biti medsebojno usklajeni. Stavbe se priključi na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) skladno s splošnimi PIP v izvedbenem delu OPN. Na območju stanovanjskega naselja Sotelska se predvideno elektroenergetsko omrežje priključi na novo transformatorsko postajo, katere lokacija je južno od obravnavanega območja. Na območju stanovanjskega naselja se vzporedno s potekom meteorne kanalizacije postavi nov kanalizacijski vod, na katerega je priključeno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s priključkom na že obstoječi kanalizacijski vod na zahodu.</p> <p>Predvidena elektrifikacija območja je povzeta po Načrtu s področja elektrotehnike, faza IDP (izdelal Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, pooblaščeni inženir mag. Tomaž Sotlar, u. d. i. e., št. projekta 177/23, januar 2024).</p> <p>SPOLOŠNI POGOJI</p> <ul style="list-style-type: none"> - pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje posameznih NUP; - za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti soglasje ministrica, pristojnega za kmetijstvo, na elaborat ravnanja z rodbitnim delom tal (točka 13.2. Smernic s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov (št. 3502-56/2022/11 z dne 12. 7. 2023)); - za uporabnega dovoljenja je potrebno pridobiti izjavo agronoma o ustreznosti izvedenih del ukrepa vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč oziroma izboljšave pridelovalnega potenciala obstoječih kmetijskih zemljišč (točka 13.2. Smernic s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov (št. 3502-56/2022/11 z dne 12. 7. 2023)); - pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti tangirano obstoječo komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na kraju samem; - trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur;

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NAČRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
			<p>- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljalcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastruktururnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov. - Za vse posege na območju državnih cest in v njem varovalnem pasu ter za posege, ki bi lahko negativno vplivali na območje državne ceste, je treba v skladu z veljavno zakonodajo predhodno pridobiti mnenje oz. soglasje upravljalca državne ceste k projektним rešitvam (na podlagi ustrezne projektno dokumentacije DGD oz. PZI) še pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege in pred začetkom del na obravnavanem območju prostorskega akta. <p>CESTNO OMREŽJE Za dostop do večstanovniških stavb je predvidena izvedba novega cestnega priključka na regionalno cesto III. reda 7450 (Rodne – Rajnovec). Projektno tehnični elementi priključka na kategorizirano državno cesto se uredijo skladno s predpisi. Ostrednji javni cestni krž omogoča dostop po javni površini do vsake gradbene parcele in parkirnih površin. Predvideni profili interne dovozne ceste</p> <ul style="list-style-type: none"> - vozišče je širine min. 5,50 m in omogoča dvosmerni promet, - ob robovih vozišča se uredijo parkirne površine, - natančni profili cest in intervencijskih poti se določijo v projektni dokumentaciji. <p>PARKIRNE POVRSINE Parkiranje se zagotovi znotraj posamezne gradbene parcele. Za večstanovniške stavbe se predvidi 1,5 PM/stanovanje + 10% za obiskovalce. Zagotovi se ustrezano število parkirnih mest, rezerviranih za gibalno ovirane osebe. Natančno število parkirnih mest se določi v projektni dokumentaciji. Vsa parkirišča so od zunanjega roba voznišča državne ceste odmaknjena več kot 5,00 m. Parkirna mesta se lahko izvajajo na parcelno mejo (brez odnika), v primeru, ko mejijo neposredno na parcelo osrednjega javnega cestnega kriza.</p> <p>POGOJI ZA GRADNJO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN OPREMO STAVBNIH ZEMLJIŠČ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preko območja potekajo obstoječi vodi mešane kanalizacije, ki se jih zaradi načrtovane ureditve ukine in prestavi na novo trase, skladno s pogoji upravljalcev; - ob regionalni cesti in preko območja potekajo obstoječi vodi telekomunikacij, vodovodova in plinovoda, ki se jih zaradi načrtovane ureditve ustrezno zaščiti, skladno s pogojii upravljalcev;

OBČINSKI PROSTORSKI NACRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN) IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NACRTTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
			<p>- v večstanovanjaških objektih mora imeti vsako stanovanje svoj vodomer v zunanjem vodomernem jašku ustreznih dimenzij;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogrevanje območja se predvodi na obnovljive vire energije, s katerimi se ne bo prekomerno onesnaževalo okolje ali v kombinaciji z zemeljskim plinom. - na gradbenih parcelah se zagotovi ustrezno velik prostor za namestitev posod za ločeno zbiranje odpadkov za vsako stavbo posebej. Vozne in manipulativne površine gradbene parcele zagotavljajo prevoznotnost merodajnega intervencijskega in dostavnega vozila ter s tem tudi dostop ter obračanje specjalnega komunalnega vozila pri dostopu do prevzemnega mesta. <p>Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine Na obravnavanem območju ni evidentiranih objektov ali območij kulturne dediščine, vključno z arheološko dediščino.</p> <p>Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave</p> <p>VODOVARSTVENO OBMOČJE Območje obravnavate se nahaja izven vodovarstvenih območij.</p> <p>VAROVALNI GOZD Območje obravnavate se nahaja izven varovalnih gozdov.</p> <p>OHRANJANJE NARAVE: Na območju ni naravnih vrednot ali zavarovanih območij z naravovarstvenim statusom. Pri predvidenih zasiditvah je treba upoštevati izključno avtohtone drevesne in grmovne vrste s prevladujočimi listavci, ki so rastišču v tem območju primerni. Površine, namenjene zelenih površinam, ki bodo v času gradnje razgajljene, je potrebno ponovno zatraviti oz. zasaditi.</p> <p>VAROVANJE PRED SVETLOBnim ONESNAŽENJEM: Zaraди svetlobnega onesnaženja se gradbišče po 20. urи ne osvetljuje, razen v primeru utemeljenih izjem. Zunanjja in javna razsvetljava se izvedeta skladno z veljavnimi predpisi.</p> <p>VAROVANJE PRED HRUPOM</p> <p>Glede na 88. člen (varovanje pred hrupom), obravnavano območje se razvrsti v III. (SS) stopnjo varstva pred hrupom.</p> <p>Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pred požarom</p>

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NAČRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobniji prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
			<p>POPLAVNA VARNOST: Za obravnavano območje je bila izdelana hidrološko hidravlična analiza – Izdelava HHA, KPN, KRPN, KEN in KREN za prvo spremembe in dopolnitve OPN Rogaska Slatina (Hidrosvet d.o.o., Celje, št. 38/21, junij 2022). Vsi objekti so predvideni na nadvišenem terenu (platoju). Predvideni omilitveni ukrepi zajemajo: ureditev jarkov na območju in zamenjavo prepustov, izgradnja potoka z delno zacevitičijo in deloma odprto strugo z iztokom v Ločnico. Nov odprtji del potoka bo potekal na južni strani ureditve. Območje urejanja se po izvedbi predvidenih protipoplavnih ukrepov nahaja deloma na območju razreda preostale poplavne nevarnosti deloma je ne poplavljeno. Iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostori na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja je takšna gradnja dovoljena. Po izvedbi vseh omilitvenih ukrepov se namehravana gradnja lahko izvede. Navedena hidrološka hidravlična analiza je bila potrjena s strani Direkcije Republike Slovenije za vode z Mnenjem na študijo za potrebe SD OPN Rogaska Slatina, št. 35558-15/2022-17 z dne 6.10.2022.</p> <p>Pogoji za realizacijo je predhodna izvedba vseh omilitvenih ukrepov iz hidrološko-hidravlične študije (v nadaljevanju: HHŠ) in strokovne podlage z naslovom »Ocenja vpliva na stanje površinskih voda za prve spremembe OPN Rogaska Slatina« ter pridobitev vodnega soglasja/mnenja, da mora DGD dokumentacijo vsebovati načrt prestavitev/ureditve struge, da je treba po izvedbi nove struge vodno zemljišče evidentirati, ter da je treba vse ureditve načrtovati izven priobalnega zemljišča.</p> <p>Iz HHŠ izhaja, da je potrebnov fazi načrtovanja upoštevati omilitvene ukrepe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ureditve jarka gorvodno od P1 s poglobitvijo vtoka cca 50 cm in razsiritevjo dna na 1 m. • Menjava prepusta P1 iz DN 400 na zamenja s prepustom škatlaste oblike šrine 1.2 m in višine 0.8m ali podobnih dimenzij, • Ureditve jarka med P1 in P2, poglobitev za cca 40 cm v celotni dolžini ter širina dna min 1 m, zamenjava prepusta P2 iz DN600 se zamenja z škatlastim prepustom širine 1 m in višine 1 m ali podobnih dimenzij, • Ureditve jarka od P2 do novega vtoka v odprtji del potoka. Poglobitev jarka za cca. 40 cm, izgradnja novega prepusta, ki nadomesti obstoječi prepust P3. Novi P3 čez cesto se nahaja ca. 30 m dolvodno od P2. Predviden je škatlast prepust širine 1.2 m in višine 1m z dolžino ca. 8 m. Od iztoka novega prepusta P3 se izgradi nov odprt jarek, • Izgradnja novega odprtega dela potoka v dolžini ca.250m in širino dna 1m. Obstojec kanalizirani del v dolžini ca. 170m se opusti. Predvideni odprt jarek ima širino dna minimalno 1 m in trapeznega prereza z naklonom brezin 1:2. Na območju platoja je predviden na levem bregu potoka oporni zid, • Izgradnja platoja je predvidena v mejah zazidalnega načrta. Minimalna višina platoja na južni in vzhodni strani je 215 m.n.m.,

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrte (OPPN)
			<p>Po izvedeni analizi HHŠ so v strokovni podlagi »Ocena vpliva posega na stanje površinskih voda za prve spremembe OPN Rogaška Slatina (izdelelo podjetje VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., datum februar 2024, št. SP 4347/24) « podani omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja in po končani gradnji.</p> <p><u>Omilitveni ukrepi iz hidromorfološke študije (v nadaljevanju: HMŠ), ki jih je potrebno upoštevati v fazi načrtovanja</u></p> <p>OU1 - Vodotoku na odseku, ki poteka vzdož območja zazidalnega načrta ob predvidenih parkiriščih, je potrebno namentiti več prostora. Odprt strugo na tem delu odseka je potrebno urediti sonaravno, brez togih obrežnih zavarovanj, z razgibano širino dna in različnimi nakloni brežin. Vzdolž celotnega dela odseka je potrebno zagotoviti prostor za vzpostavitev obrežne zarasti. Za zasaditev naj se uporabi lokalno avtohtone, za obrežno zarast značilne vrste. Predlog omilitvenega ukrepa je bil preverjen z izdelovalcem HH študije in ponovna preveritev ureditev neimenovanega potoka, ki upoštevajo naveden omilitven ukrep, z vidika povečanja poplavne ogroženosti ni potrebna. Trasa vodotoka je namreč speljana po območju, ki je v primeru nastopa Q100 v celoti poplavljeno.</p> <p>OU2 – Dolvodno od območja zazidalnega načrta je potrebno odprt strugo urediti sonaravno, z raznolikim prečnim prerezom in zmerno meandrirajočim tlhorisnim potekom. Tlorisni potek naj v osnovi sledi obstoječi strugi. Ob strugi je potrebno zagotoviti prostor za vzpostavitev obrežne zarasti. Predlog omilitvenega ukrepa je bil preverjen z izdelovalcem HH študije in ponovna preveritev ureditev neimenovanega potoka, ki upoštevajo naveden omilitven ukrep, z vidika povečanja poplavne ogroženosti ni potrebna. Trasa vodotoka je namreč speljana po območju, ki je v primeru nastopa Q100 v celoti poplavljeno.</p> <p>OU3 – Gonvodno od prepusta P1, kjer bo zaradi predvidene širitve in poglorbitve struge potrebna odstranitev obrežne zarasti, je potrebno le to nadomestiti. Za zasaditev naj se uporabi lokalno avtohtone, za obrežno zarast značilne vrste.</p> <p><u>Omilitveni ukrepi iz HMŠ študije, ki jih je potrebno upoštevati po končani gradnji:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nove zasaditev lesne vegetacije je treba po končanih delih ustrezno vzdrževati in morebitne odmrles sadike nadomestiti z novimi. • V okviru ohranjanja novo zasajene obrežne lesene vegetacije naj se 1x letno izvaja redenje in odstranjevanje odmrlih vej. Redenje vključuje odstranjevanje tistih vej, ki segajo v pretočni profil in ovirajo pretočnost struge. • V okviru vzdrževanja vodotoka naj se nova samonikla, avtohtona, mehkglobna grmovna vegetacija na brežinah ohranja v čim večji možni meri, po možnosti naj se prepusti rasti, in le po potrebi redči.

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
			<ul style="list-style-type: none"> • Morebitne poškodbe sonaravno vzpostavljene struge naj se sanirajo izključno z bioinženirskeimi ukrepi, brez uporabe kamenja in betona. • Med vzdrževanjem vodotoka naj se upoštevalo ukrepi, ki so navedeni v s strani DRSV izdelanih Usmeritvah za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst rastlin med izvajanjem gradbenih del na vodnih in priobalnih zemljišč (Tekstualna priloga 2). <p>V fazi DGD bo potrebno ponovno preveriti geotehnične razmere in po potrebi načrtovati ukrepe za stabilizacijo, oz. zavarovanje breginj platoja pred erozijo. Povečanje odtokov padavinske vode na območju TT44 zaradi spremembe pokrovnosti je treba izravnati z izgradnjo ustrezno dimenzioniranih zadrževalnikov (DGD faz). </p> <p>MONITORING VODNEGA IN PRIOBALNEGA ZEMLJIŠČA</p> <p>Na območju predvidene sonaravne ureditve neimenovanega vodotoka z ledinskim imenom »Vrhajšek« je po končani gradnji obvezen redni monitoring vodnega in priobalnega zemljišča. Z monitoringom, ki ga predpisuje DRSV in Občina Rogaška Slatina, se zagotavlja vzdrževanje sonaravo urejene struge predvidenega vodotoka, kar vpliva na zmanjševanje možnosti poplavljanja nižje ležečih parcel. Pri tem je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja voda. Skladno z navedeno zakonodajo je lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča zaradi izvajanja monitoringa voda dolžan dopustiti postavitev in obratovanje za izvedbo monitoringa potrebnih merilnih naprav, izkopna in vrtalna dela, poskusna črpjanja, odvzem vzorcev tai in druga dela.</p> <p>OGROŽENA OBMOČJA</p> <p>Območje obravnave se nahaja izven plazljivih in erozijsko ogroženih območij. Kljub temu so zaradi varnostnih razlogov podani pogoji za izvajanje zemeljskih del.</p> <p>Izdelava izkopa:</p> <p>Pri izvajaju izkopa je potrebno začasne in plitve izkope (do 1.5 m) izvesti z naklonom 1:1.5 oz. 34 in jih zaščititi pred erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je potrebno globlje in bolj strme izkope ustrezno zavarovati s podpornimi ukrepi, oz. preračunati stabilnost le teh. Pri izvajaju izkopa v kamninah so lahko nakloni večji, vendar je potrebno kamnino ustrezno očistiti in zavarovati pred erozijskimi procesi. Izdelava nasipov:</p> <p>Pri izvajjanju nasipov je potrebne te izvesti pod naklonom 1:2 oz. 26°, izvajati pa se morajo po plasteh, debeline 0.2 – 0.3 m in vsako plast sproti utrijevati. Pred izdelavo nasipa je obvezno potrebitno odstraniti zgornji humusni del. Na spodnji strani nasipa je potrebno izdelati peto. Ta se izdela z izkopom v raščen teren, tega pa se zapolni z večjimi kosimi lomljencema. S tem nasipno brežino dodatno stabiliziramo, saj obtežimo njegovo peto.</p>

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (OPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
		Globina temeljenja Pri globini temeljenja sta merodajna 2 pogoja: 1: Dno temeljev ali tamponskega nasutja je potrebno na območju, kjer je možnost zmrzovanja zemljine pod njimi, izvesti na globini minimalno 80 cm, merjeno z nivoja terena, kolikor na tem območju znaša globina zmrzovanja. 2: Dno temeljev oziroma temeljnega podlaga je potrebno izvesti na takšni globini, da se doseže zadostna nosilnost temeljnih tal in posledično stabilnost objekta.	<p>Izvedba temeljenja:</p> <p>Temeljenje naj se izvede na temeljni plošči. Zaradi pojavljanja slabšega materiala v sloju nasutja (plastične cevi, pločevina, leseni tramovi...), je potrebno pod objekti do globine vsaj 2,5 m izvesti menjavo materiala. Menjava materiala se v spodnjem delu izvede z večjimi kosi lomljencev in grušča (D300), zadnjih 50 cm se izvede z manjšimi granulacijami grušča za zaklinjanje nasutja. Na planumu nasutja je za temeljenje potreben doseči $Evd \geq 40$ MPa. V primeru pojavljanja slabše nosilne zemljine v izkopu na območju objektov je potrebno temelje poglibiti oziroma tocčkovno navezati v kompaktnejši sloj. Globino in vrsto poglibitve določi geomehanski nadzor na podlagi ogleda izkopa in materiala v izkopu.</p> <p>Izvedba temeljev oz. temeljne plošče naj bo takšna, da ne bo obstajala možnost izpiranja tampona z meteorno ali zaledno vodo, ter da ne bo obstajala možnost zaglinjanja (ustrezno dreniranje vse do globine dna tamponskega nasutja).</p> <p>Na vkopanih delih objekta je potrebno do nivoja terena izvesti AB oz. ojačano steno.</p> <p>POTRESNA NEVARNOST Po karti potresne nevarnosti Slovenije (2021) – projektni pospešek tal leži območje obravnave na območju, kjer le ta znaša 1,175 g. Temu primerno je potrebno predvideti način gradnje.</p> <p>Etapnost Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno po posameznih stavbah. Za vsako etapo gradnje je treba zagotoviti pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjio ureditev, pri čemer je potrebno upoštevati tudi potrebne odstranitve in prestavitev. Posamezna etapa ne sme onemogočati ali sprememniti skupne končne zasnove prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter zunanjih ureditev. Etapnost se podrobnejše prouči in določi v projektni dokumentaciji. Izvajanje ureditev, predvidenih z OPPN, je dopustno šele po izvedbi vseh omilitvenih ukrepov iz HHŠ in HMŠ, ali sočasno z njimi.</p> <p>Parcelacija</p>

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo OPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske nacrtte (OPPN)
			<p>Parcelacija predvideva ureditev šestih samostojnih gradbenih parcel – osrednja gradbena parcela je namenjena izvedbi javne ceste in javne komunalne infrastrukture, z nje pa je omogočen dostop in komunalni priključki za preostale štiri gradbene parcele, ki so namenjene gradnji večstanovanjskih stavb. S tem je omogočena fazna izvedba posameznih stavb. Šesta gradbena parcela je predvidena za ureditev odprtrega potoka, ki prečka območje ter izvedbo omilitvenih ukrepov.</p> <p>Možna parcelacija je razvidna iz grafične priloge št. 04. Kotirana situacija, na kateri so določeni tehnični elementi, ki omogočajo prikaz meje v naravi.</p> <p>Dopustna odstopanja</p> <p>Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spremembe tlorisnih gabaritov večstanovanjskih stavb, z obveznim upoštevanjem potrebnih odmikov med stavbami in odmikov med stavbami in odstopanja so odstopanja na manjše gabarite; - dopustna je izvedba lož, balkonov, zunanjih stopnišč, nadstrelkov nad vhodi, vhodnih lož, ipd, ki lahko osnovni tlorisni gabarit presegajo, ob upoštevanju pogojev požarne varnosti, osečenja, pri povečanju tlorisnih gabaritov se ne sme zmanjševati v tem odloku določenih odmikov od parcelnih mej, ki so obvezni in odmikov od vodoravnih gospodarske javne infrastrukture skladno z veljavno zakonodajo; - sprememba kote pritličij stavb glede na projekt zunanjje ureditev; - odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na podlagi ustrezne projektno dokumentacije, če se pri nadalnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalstva vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primerneljsa investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljalci posamezne gospodarske javne infrastrukture, - v kasnejših fazah projektiranja in pri izvedbi komunalnih ureditev so dopustna odstopanja od grafičnih prikazov, če so spremembe utemeljene iz tehničnih, ekonomskih ali drugih strokovnih razlogov (npr. kadar prispevajo k optimizaciji infrastrukturnih rešitev, zmanjšanju posegov v prostor, prilagoditvi nepredvidenim terenskim razmeram ali uskladitvi z drugimi infrastrukturnimi vodi in napravami), pri čemer ta odstopanja ne smejo negativno vplivati na osnovno prostorsko ureditev, prometno varnost ali okoljsko kakovost območja,

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ROGAŠKA SLATINA (SDOPN1) PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PPIP), PODROBNEJŠI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z NATANČNOSTJO OPEN (POPPN) IN USMERNITVE ZA OBČINSKE PODROBNE PROSTORSKE NAČRTE (OPPN)

Oznaka enote urejanja prostora (EUP)	Načina urejanja (izvedbeni del OPN, če ni navedeno drugače)	Oznaka priključevanja na GJI (49. člen OPN)	Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) in podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji z natančnostjo POPPN (POPPN) ter usmernitve za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN)
			<p>- dopusti se izvedba dodatnih parkirnih površin v sklopu gradbene parcele večstanovanjskih stavb, pri čemer se upošteva zeleno jedro med večstanovanjskima stavbama VS1 in VS4, ki mora večinoma ostati,</p> <p>- dopusti se drugačna izvedba trase in šrine pešpoti in povezav med večstanovanjskimi stavbami skladno s projektno dokumentacijo,</p> <p>- vhodi v stavbe se določijo v projektni dokumentaciji.</p> <p>Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta ter ne postlabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.</p>